

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Desenvolvido exclusivamente para a linha de tubo de PELBD DN 20mm.

Aplicação

Irrigação



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Registros com vazão plena o que proporciona menor perda de pressão;
- Possui corpo maciço em PVC rígido, que proporciona vedação perfeita e grande robustez conforme a norma NBR 11306;
- O uso da tecnologia de sobre-injeção, possibilita a garantia de estanqueidade do produto na sua aplicação final;
- Produtos fabricados com matérias-primas certificadas pela ISO 9002 e ISO 14001.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desenvolvido exclusivamente para irrigação, no qual traz inovação ao unir o adaptador dentado com o registro de esfera em PVC.
2. A extremidade onde é aplicado o anel de borracha (chula) deverá ser introduzido o tubo de irrigação para aplicação do produto.
3. Na extremidade com união dentada é aplicado o tubo de PELBD para irrigação.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Bitola	DN20
Temperatura de operação	45°C máx.
Pressão de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Pressão de teste	100 mca (10,0 kgf/cm ²)
Pressão de ruptura	Acima de 450 mca (45,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 11306

